



# Decor Träbets

## Opis produktu

DECOR TRÄBETS – jest wodorozcieńczalną bejcą na bazie dyspersji akrylowej. Aby zabezpieczona powierzchnia stała się bardziej odporna, można ją polakierować większością bezbarwnych lakierów marki Beckers. Wydziela nieznaczny zapach podczas nanoszenia i schnięcia. Szybko schnie.

## Przeznaczenie

Bejca DECOR TRÄBETS przeznaczona jest do bejcowania surowego drewna wewnątrz budynku. Może być stosowana między innymi do mebli, stolarki, boazerii ściennej i podłogowej oraz innych drobnych przedmiotów.

## Przygotowanie podłoża

Aby uzyskać najwyższą jakość bejcowanej powierzchni (np. meble), należy zwilżyć drewno i po wyschnięciu przeszlifować wzdłuż włókien drobnopiętnym papierem ściernym. Inne powierzchnie, jak np. boazerię, bejcować od razu. Przed bejcowaniem oczyścić dokładnie drewno z pozostałości starego lakieru lub farby.

## Sposób stosowania

Przed bejcowaniem produkt należy dokładnie wymieszać. Nanosić bejcę DECOR TRÄBETS szerokim lub wąskim, płaskim pędzlem albo gąbką wzdłuż stojów drewna. Następnie nadmiar naniesionej bejcy usuwać szmatką lub gąbką do momentu, aż powierzchnia stanie się prawie sucha. Ciemniejsze kolory można uzyskać przez powtórne naniesienie bejcy. Pierwsza warstwa powinna jednak schnąć około 2 godziny, przed naniesieniem następnej. Jaśniejsze kolory można uzyskać przez rozcieńczenie bejcy wodą.

**Większe powierzchnie (np. boazeria ścienna i podłogowa):** Nanosić bejcę wymieszaną z wodą w proporcji 2:1, ale bez wycierania jej szmatką lub gąbką. Bejcować wzdłuż jedną lub dwie deski na raz. Zaleca się jednak wypróbowanie koloru i sposobu nanoszenia bejcy na kawałku deski.

**Lakierowanie bejcowanych powierzchni:** Powierzchnie bejcowane, które są szczególnie narażone na zniszczenie, polakierować 1-2 razy jednym z takich lakierów, jak AQUA KLARLACK, KLARLACK BLANK lub HALVMATT (SYNTEM KLARLACK BLANK lub HALVMATT), PANELLACK lub PARKETTLACK. DECOR TRÄBETS musi schnąć 6 godzin przed lakierowaniem. Między pierwszym a drugim lakierowaniem należy powierzchnię bardzo delikatnie przeszlifować drobnopiętnym papierem ściernym. Należy uważać, by nie zeszlifować warstwy przesiąkniętej bejcą. Nie bejcować powierzchni w temperaturze niższej niż 5°C. Kolory biały i jasnoniebieski bejcy mogą ulec zniekształceniu na skutek działania żółtego barwnika zawartego w drewnie. Szczególnie bogate w żywicę sęki mogą spowodować przebarwienia.

**Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi:** woda.

## Kolor

Biały, czarny. Wchodzi w system barwienia Beckersa wg karty kolorów.

## Stopień połysku

Mat [7].

## Wydajność teoretyczna

Okolo 12 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża oraz użytego narzędzia malarskiego.



# Decor Träbets

## Opakowania

0,9 l i 1 l

## Wskazówki BHP i ppoż.

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.

Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy przekazać do recyklingu.

## Transport i przechowywanie

Bejcę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +23°C.

## Parametry techniczne

Spoiwo: dyspersja akrylowa  
Gęstość: 1000 kg/m<sup>3</sup>  
Lepkość: 70 KU  
Substancje stałe: 10% objętości

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

**Tikkurila Polska S.A., 39-200 Dębica, ul. Ignacego Mościckiego 23**  
**www.beckers.pl**

**Information line: 801 88 99 65, + 48 22 310 95 55**