



Träolja

Opis produktu

TRÄOLJA jest olejem impregnującym wytwarzanym na bazie oleju lnianego. Zawiera środki odtrącające wodę. Posiada dobrą wsiąkliwość w podłoże. Nadaje drewnu świeży wygląd, chroni przed pękaniem i rozsychaniem się.

Przeznaczenie

Olej TRÄOLJA przeznaczony jest do impregnowania drewna na zewnątrz budynku. Może być stosowany do drewna impregnowanego pod ciśnieniem, sosny, dębu, drewna szlachetnego w wyrobach takich jak np. meble ogrodowe, drzwi, podłogi tarasowe, schody, itp.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnię oczyścić szczotką z brudu i kurzu lub przeszlirować, a następnie przemyć niskoaromatyczną benzyną lakierniczą ALIFATNAFTA. Starą farbę lub lakier usunąć przy pomocy środka do usuwania farby. Partie drewna zaatakowanego przez pleśń umyć przy użyciu środka dezynfekującego.

Sposób stosowania

Metody: Pędzel lub tampon.

Przed użyciem olej TRÄOLJA należy wstrząsnąć lub wymieszać. TRÄOLJI nie zaleca się rozcieńczać. Chłonną powierzchnię drewna nasączać impregnatem TRÄOLJA metodą „mokre na mokre” tak długo, jak impregnat jest wchłaniany w podłoże. Dla drewna o niewielkiej chłonności podłoża wystarczy z reguły jednorazowe nasączenie impregnatem. Powierzchnie szczególnie narażone nasączać impregnatem co roku. Drewniane podłoże nasycać impregnatem TRÄOLJA przy pomocy pędzla. Jeżeli 30 minut po ostatnim naniesieniu impregnatu powierzchnia drewna jest mokra, zetrzeć pozostałości do sucha tkaniną, która nie pozostawia po sobie włosków.

Producent nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: Nie należy rozcieńczać. W razie potrzeby można rozcieńczyć niskoaromatyczną benzyną lakierniczą ALIFATNAFTA.

Czas schnięcia

Okolo 4 godziny.

Kolor

Bezbarwny i brązowy.

Wydajność teoretyczna

Okolo 10-15 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Opakowania

3 l i 10 l



Träolja

Wskazówki BHP i ppoż

Zawiera: tolilofluanid. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać gazu/dymu/pary/aerozolu. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Zawiera: tolilofluanid. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Niebezpieczeństwo samozapłonu. Zanieczyszczony materiał porowaty, np. czyściwa lub ręczniki, może ulec samozapaleniu, dlatego przed usunięciem lub spalaniem muszą być zebrane i magazynowane np. w wodzie. Pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste puszki należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.

Transport i przechowywanie

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.